

PREDNAMAZ na vodni osnovi

D20



OPIS IZDELKA

1-komponentni, difuzijsko prepustni Prednamaz na vodni osnovi z dodanimi akrilnimi smolami. Namenjen za izboljšanje oprijema zaključnih ter trajnosti barvnih slojev na novih ometih. Lahko se uporabi tudi na krhkih in drobljivih (praškastih) površinah.



PORABA

0,15 kg/m²



NANOS

Strojno in ročno



SUŠENJE

3 ure



PAKIRANJE

5 l plastično vedro

PREDNOSTI

- Okolju prijazen, brez strupov, brez topil, ne gorljiv
- Zadostuje samo enega nanosa
- Kratek čas sušenja
- Pripravljeno na uporabo
- Optimizira čas nadaljnjih faz dela
- Odličen oprijem na večino ometov
- Prepusten za difuzijsko vlago

PODROČJA UPORABE

Namenjen za izboljšanje oprijema na novih ometih. Nanos D20 zagotavlja odličen oprijem zaključnih slojev. Primeren za notranjo in zunanjo uporabo.

TEHNIČNI PODATKI

Poraba	0.15 l/m ² (5l zadostuje približno za 33 m ²)
Gostota	tekoče
Barva	brezbarvni
Redčenje	Se ne reči
Delež trdnih snovi	10%
Temperature nanosa	+5 /+35°C
Vonj	akrilni
Čas sušenja (T=20°C in 40% relativne vlage)	3 ure
Skladiščenje	24 mesecev
Pakiranje	5 l plastično vedro

Lastnosti		Enota	Standard
Vodna permeabilnost	$S_d = 0.43$	m	EN ISO 7783

PRIPRAVA PODLAGE

Podlaga naj bo popolnoma utrjena, suha in primerno trda ter odporna. Podlaga mora biti temeljito očiščena, utrjena in brez krušljivih delcev. Temperatura podlage pri nanosu naj bo med +5°C in 35°C.

MEŠANJE

Izdelek pred uporabo temeljito premešajte. Izdelku nikoli ne dodajajte drugih snovi.

NANAŠANJE

D20 nanesite v enem ali dveh nanosih. Nanašajte s čopičem, valjčkom ali airless pištolo. Poskrbite, da bo površina popolnoma prekrita z izdelkom. Površine in elemente, kamor ne želite nanašati predhodno zaščitite.

ČAS SUŠENJA

Pri 20°C in 40% relativne vlažnosti se izdelek suši 3 ure. Čas sušenja se lahko spreminja glede na spremembo temperature in relativne vlažnosti. Ko je izdelek popolnoma osušen lahko nanesete zaključni ali barvni sloj.

PRIPOROČILA

- Del. temperatura med +5 in +30°C.
- Med poletjem in vročimi meseci nanašajte v hladnejših urah dneva in brez neposredne izpostavljenosti soncu.
- Ne nanašajte neposredno pred napovedjo dežja ali zmrzali, ter pri vsebnosti vlage več kot 70%. Nanašajte na popolnoma posušene površine in zaščitite pred dežjem.

ČIŠČENJE

Svežo maso iz orodja sperite z vodo.

VARNOST

Vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo in upoštevajte vsa navodila v varnostnem listu.