

KORABOND 74E

Temeljni premaz

Opis:

- **KORABOND 74E** je temeljni premaz za izboljšanje oprijema tesnilno lepilnih mas na bazi MS polimerov in PU na poroznih površinah

Namen – uporaba: temeljni premaz za les, beton, opeko; temeljni premaz za tik (plovila, kopalnice, balkoni).

Tehnični podatki:

Osnova	Sintetične smole, topila
Izgled:	Prozorna tekočina rumenkasta ali rdečkasta
Gostot:	1 g/cm ³
Viskoznost:	Srednja
Čas sušenja:	Min. 60 min / 20 °C ; max. 8 ure
Poraba:	40- 60 g/m ²
Rok uporabe:	1 leto, pri T min. 10 – max 25°C

Navodilo za delo:

- nanašanje s krpo, papirno brisačo, z čistilno krpo iz netkanje ali čopičem na suho in razmaščeno površino v tankem sloju;
- višek materiala takoj po nanosu - pred pričetkom strjevanja odstraniti
- Korabond 74E pretočite iz originalne v manjšo posodo, originalno pločevinko držite zaprto, material je zelo hlapljiv, zato v odprti posodi izgublja karakteristična lastnosti. Pretočite količino materiala, ki ga boste porabili v 30 minuta.
- čas sušenja pred začetkom nanosa tesnile ali lepilne mase je minimalno 60 minut , najdaljši odprti čas je 8 ur – t.j. čas, v katerem je potrebno nanesti tesnilno ali lepilno maso)
- za redčenje po potrebi uporabite čistilo Korasolv PU.

Varnost:

- Tekočina vsebuje topila in je gorljiva, pri delu upoštevajte varnostne ukrepe, v skladu z smernicami v varnostno listo.

Opomba: v teh navodilih objavljeni podatki so v skladu z zanesljivimi, laboratorijsko pridobljenimi rezultati. Kljub temu ostane prepuščeno uporabniku, da sam preizkusi uporabnost za njegovo predvideno uporabo.

KOOP TRGOVINA d.o.o.

C. bratov Cerjakov 43, SI 8250 Brežice, Slovenija
 T: +386 7 477 8820 E: info@koop.si

www.koop.si

